



ELEWACJA B5
PÓŁNOCNO-WSCHODNIA SKALA 1:100



LEGENDA: <div><div><div><div></div><div>Wykończenie ocieplanych metodą lekką-mokrą ścian tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową w kolorze szarym NCS S1502-Y</div></div><div><div></div><div>Wykończenie ocieplonego cokołu płytkami klinkierowymi w kolorze szarym NCS S5502-Y, układ płytek - wiązanie wozówkowe przesunięcie o 1/4 cegły</div></div><div><div></div><div>Rynny, obróbki blacharskie oraz parapety malowane bądź powlekane na szaro NCS S2502-Y</div></div><div><div></div><div>Wykończenie schodów zewnętrznych i spoczników płytkami gresowymi w kolorze ciemnym NCS S2502-Y</div></div></div><div><div><div>ZLI</div><div>Obszar wydzielonej strefy pożarowej</div></div><div><div>EI60</div><div>Odporność ogniowa elementów</div></div><div><div></div><div>Pasy niepalne na elewacji EI60, wydzielenie stref pożarowych ocieplenie wełną mineralną klasy A1</div></div></div></div>				<div><div><div><div>A</div><div>instalacja odgromowa do wymiany</div></div><div><div>B</div><div>wymiana rur spustowych na stalowe ocynkowane, kolor jasnoszary RAL 7035</div></div><div><div>C</div><div>kratki wentylacyjne na elewacjach należy wymienić na aluminiowe na kolor zgodny z kolorem elewacji</div></div><div><div>C*</div><div>kratki wentylacyjne ogniochronne EI60 z wkładem pęczniejącym aluminiowe na kolor zgodny z kolorem elewacji</div></div><div><div>D</div><div>wykonanie dodatkowego daszku nad wejściem, daszek wspornikowy, w konstrukcji stalowej, przykrycie ze szkła hartowanego</div></div><div><div>E</div><div>demontaż istniejącego daszku betonowego i zastąpienie go nowym; daszek wspornikowy, w konstrukcji stalowej, przykrycie ze szkła</div></div><div><div>F</div><div>podniesienie ścianki attykowej o 17cm</div></div><div><div>G</div><div>podniesienie ścianki attykowej o 24cm</div></div><div><div>H</div><div>elementy do przełożenia</div></div></div><div><div><div>I</div><div>istniejąca osłona rynny z blachy trapezowej do demontażu</div></div><div><div>J</div><div>wymiana rynien na stalowe ocynkowane, kolor jasnoszary RAL 7035</div></div><div><div>K</div><div>elementy do wymiany</div></div><div><div>L</div><div>demontaż istniejących barierek i poręczy i zastąpienie ich nowymi; wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o profilu rurowym</div></div><div><div>M</div><div>wymiana istniejących wywiewek kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych na nowe, zachowując ich pierwotne wielkości i średnice wykonane z polipropylenu w kolorze ciemnoszarym</div></div><div><div>N</div><div>istniejąca skrzynka gazowa</div></div><div><div>O</div><div>skucie istniejącego gzymsu</div></div><div><div>P</div><div>zamurowanie</div></div></div><div><div><div><div>Elementy do przełożenia:</div><div><div></div><div>Dzwonki</div></div><div><div></div><div>Kamery</div></div><div><div></div><div>Uchwyty flagowe</div></div><div><div></div><div>Tablice informacyjne</div></div><div><div></div><div>Kraty okienne</div></div></div><div><div><div>Elementy do wymiany:</div><div><div></div><div>Kratki wentylacyjne</div></div><div><div></div><div>Instalacja odgromowa</div></div><div><div></div><div>Wywiewki dachowe</div></div><div><div></div><div>Oprawy oświetleniowe</div></div></div></div></div></div></div>				UWAGI: <div><div>Uwaga!</div><div><div>1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!</div><div>2. Wymiary podane w świetle warstwy wykończeniowych.</div><div>3. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezainwentaryzowanych, należy skontaktować się z projektantem.</div><div>4. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.</div><div>5. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu wykonywać jako szczelne. Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej danej przegrody.</div><div>6. Rysunki należy rozpatrywać zgodnie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz opracowaniami branżowymi.</div><div>7. Balustrady schodowe minimum 110cm od poziomu wykończonej posadzki.</div><div>8. Po dokonaniu ocieplenia ścian montaż krat okiennych po ich oczyszczeniu oraz pomalowaniu na wskazany kolor.</div><div>9. Po wykonaniu robót dociepleniowych wymiana:<ul style="list-style-type: none">- kominków wentylacyjnych i wywiewek kanalizacyjnych na dachach na nowe;- wskazanych opraw oświetleniowych na nowe;- obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych na nowe; instalacji odgromowej.</div></div></div>
---	--	--	--	---	--	--	--	--