

UWAGA! **Pokazany stan budynku na dzień 28.01.2016r.!!!**

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Bud.	Nr pom.	Nazwa	P_[m²]
PARTER			
A1	116	Korytarz	26,02
	117	Sala gimnastyczna	161,46
	118	Magazyn sprzętu sportowego	13,39
	119	Archiwum	19,91
	120	WC	1,24
	121	WC	1,24
	122	Umywalnia	11,45
	123	Szatnia	7,69
	124	Szatnia	10,43
	125	Przedsionek	4,92
			257,75
A2	101	Przedsionek	11,83
	102a	Korytarz	69,44
	103	WC personelu	8,74
	104	Pokój nauczycieli	12,05
			102,06
A3	102b	Korytarz	184,35
	105	Pomieszczenie porządkowe	3,28
	106	WC dziewcząt	19,96
	107	Klatka schodowa	6,76
	108	Sala lekcyjna	48,81
	109	Sala lekcyjna	50,73
	110	Sala lekcyjna	50,06
	111	Sala lekcyjna	50,53
	112	Sala lekcyjna	50,47
	113	WC chłopców	10,80
	114	Klatka schodowa	6,34
	115	Pomieszczenie gospodarcze	1,80
			483,89
ŁĄCZNIK - NISKI PARTER			
A4	101	Przedsionek	9,35
	102	Łącznik	157,28
			166,63
SUMA			**1010,33**

UWAGI:

1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.
3. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, należy skontaktować się z projektantem.
4. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu wykonywać jako szczelne. Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej danej przegrody.
5. Wymiary drzwi podano w świetle przejścia, a okien podano po zewnętrznym obrysie ramy.
6. Pomiary powierzchni użytkowej dokonano zgodnie z polską normą PN-ISO 9836:1997.
7. Rysunki należy rozpatrywać zgodnie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz opracowaniami branżowymi.
8. Balustrady schodowe minimum 110cm od poziomu wykończonej posadzki.
9. Okna z parapetem znajdującym się niżej niż 85cm należy zabezpieczać poręczami.

LEGENDA:

- Ściany istniejące
- Przestrzeń niezinwentaryzowana, brak dostępu do pomieszczenia
- Okna wymienione - znaczniki drzwi określają wymiary szerokości i wysokości otworu w świetle ościeżnicy
- Drzwi wymienione - znaczniki okien określają wymiary szerokości i wysokości otworu okiennego
- Nawierzchnie utwardzone
- RS 150 — Rury spustowe średnica 150mm
- Grzejniki istniejące
- Wlot wentylacji grawitacyjnej
- EI60 — Odporność ogniowa elementów
- Ocieplenie wełną mineralną pas odporności ogniowej EI60
- Okno przeciwpożarowe w klasie EI60
- Opaska żwirowa szer.50cm

ARCHICE
ul. Gamczarska 9, 70-377 Szczecin
Tel. 91/ 880 38 93 e-mail:biuro@archice.eu www.archice.eu

Projektant:
mgr inż. arch. Daniel Kowalewski
upr.bud. nr 17/ZPOIA/OKK/2013

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Ewelina Bożacka-Olsza
upr. bud. nr 69/Sz/01

Opracował:
mgr inż. arch. Agata Ukleja
mgr inż. arch. Sara Szubkiewicz

Uwagi:
wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

Inwestor: **Gmina Golczewo**
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo

Nazwa inwestycji: Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2.

Adres: działki nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo
ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY**
(z elementami wykonawczego)

Licencja ArchiCAD: 10-6048251

Tytuł rysunku: **RZUT PARTERU**
BUDYNEK A

Nr Rys.: A.1a

Branża: ARCHITEKTURA

Data: marzec 2016

Skala Rys.: 1:100

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.