

RZUT FUNDAMENTÓW 1:50

UWAGI:

Betony na ławy fundamentowe wg. normy betonowanie na mokro - płyta betonowa gr. 10cm zbrojona Ø6 co 10 cm w obie kierunki, podkładowa folia PE 0,2 na warstwie 10cm betonu B10. Beton powinien osiągnąć min.

Izolacja powinna być wykonana zgodnie z opisem

BETON	B25
STAL ZBROJENIOWA	AIII
STAL STRZEMION	AI
OTULINA	4cm
IZOLACJA	Dysperbit
CHUDY BETON	B10 gr.10cm
POZIOM POSADOWIENIA	-1.20

FL-1

ława



PROTIW Sp. z o.o.	ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH		
71-457 Szczecin, ul. Wyzwolenia 18/1 tel. +48 91 4888888, fax. +48 91 4888888 NIP 851-10-10-879			
OBIEKT	Budynek handlowo-usługowy		
ADRES INWEST.	Szczecin, ul. Wyspiańskiego		
LISTA Nr	4/2020	Branża	Rysunek
PROJEKTOWAŁ	Tomasz Gliwski	konstrukcyjna / AutoCAD	
SPRAWDZIŁ	Maciej Pawłowski	Szczecin, / 2020-08	
SKALA	Rzut fundamentów	Data	Nr rys.
TYPOWE PROJEKTY	Piotr Kamieniecki	styczeń 2020	FL-1